CATÁLOGO
2025



RINGO® WORK

Souter S.A.

Pasaje Melián 4535C
CP: (S2001LMA) ROSARIO - Santa Fe
Tel: +54 341 4281997
+54 9 341 211-3369
ventas@souter.com.ar

@ringoworkoficial



EL CALZADO DE SEGURIDAD CON ADN RINGO.

Creamos calzados de seguridad para los que creen en el trabajo bien hecho.
Para los que siempre están donde hay que estar.
Para los que trabajan no solo para cumplir, sino para superarse cada día.
Para los que hacen que las cosas funcionen, los que construyen, los que transforman.

Para ellos, en esta colección RINGO WORK 2025, incorporamos nuevos modelos a nuestras líneas ya conocidas y sumamos una línea 100% nueva: RingoWork AirFLY. Basada en una tecnología de suelas exclusiva que le suma a la protección la máxima comodidad y un diseño de vanguardia.

RINGO WORK

#RWTechnologies

SEGURIDAD IMPULSADA POR LA TECNOLOGÍA



ANKLE PROTECT
ULTRA CUSHION

Cuello protector de tobillo ultra acolchado.

ULTRA REFLEX

Insertos de material reflectivo.

AIR DOTS

Puntos de ventilación.

3xD SOLES

Inyección directa de P.U. multidensidad bicolor sobre capellada.

1. Capa resistente a la abrasión, antideslizante y dieléctrica.
2. Capa de baja densidad y dureza, mejora la absorción al impacto y brinda confort.
3. Insertos de TPU, blandos y de alta resistencia.
4. Inserto de TPU, duro y de alta resistencia.

SAP SHOCK ABSORBER POINT

Punto para absorción de impacto con inserto de TPU.

ATP ANTI TORSION POINT

Punto para prevención de torsión con inserto de TPU.

PRP PRO ROTATION POINT

Punto para optimizar la rotación con inserto de TPU.



U-REFLEX LACES

Cordones reflectivos.

WATER PROOF LEATHER

Cuero a prueba de agua.
En los modelos 03 y 24.

ALU-TOECAP
STRONG & LITE

Puntera de aluminio.



Certificaciones.

Black Brown Blue Grey Mint

Colores.

Confortable

Calce Confortable.

Numeración abierta.



SELF CLEANING

Suelas autolimpiantes.

KNIT LINING

Forro textil interior tejido.



R2 Textile

Capellada en material textil
de alta Resistencia y Respirabilidad.



Ortholite® ANTIMICROBIAL

Plantilla antimicrobiana
con memoria.



NUESTRAS LÍNEAS

STANDARD

PÁG. 8



STANDARD PLUS

PÁG. 10



FULL

PÁG. 12



PREMIUM

PÁG. 16



OUTDOOR

PÁG. 22



AirFLY

PÁG. 24





LÍNEA STANDARD

NUT

LOW



NUT 01
BLACK



NUT 02
BROWN

PUNCH

MID



PUNCH 01
BLACK



PUNCH 02
BROWN

FOUNDER

MID



FOUNDER 01
BLACK



FOUNDER 02
BROWN

SANITARY

MID



SANITARY 06
WHITE

WHITE BOOTS

HIGH



WHITE BOOTS 06

Capellada: Cuero desflorado terminación poliuretanica. **SANITARY** y **WHITE BOOTS:** Cuero vacuno desflorado terminado.
Puntera de Protección Normalizada: Acero.
Forro: Textil poliester alta resistencia.
Lengua: Cuero con fuelle. **SANITARY:** Cuero sin fuelle.
Cordones: Alta resistencia a la tracción.
Fondo: Inyección directa de P.U. bidensidad bicolor sobre capellada. Dieléctrico. Antideslizante. Planta autolimpiante. Resistente a aceites. Resistente a la abrasión. Resistente a hidrocarburos. Traba escalera. Shock absorber.
Plantilla desmontable: Eva Termoformada.
Calce: Confortable.
Altura de la caña WHITE BOOTS: 29 cm, talle 41, altura total incluyendo la base.
Numeración abierta: 35-47
Certificaciones: IRAM 3610, Sello “S”.
Peso: NUT 530 grs*; PUNCH 570 grs*; FOUNDER 535 grs*; SANITARY 570 grs*; WHITE BOOTS 665 grs*.

PAC · PU · Eva · 35/47 · *Talle 41

LÍNEA
STANDARD PLUS

LEVEL

LOW



LEVEL 01
BLACK



LEVEL 02
BROWN

BOLT

MID



BOLT 01
BLACK



BOLT 02
BROWN

Capellada: Cuero desflorado terminación poliuretanica. Material Reflectivo.
Puntera de Protección Normalizada: Acero.
Forro: Textil poliester alta resistencia.
Lengua: Cuero con fuelle.
Cordones: Alta resistencia a la tracción.
Ojalillos: Metálicos alta resistencia.
Fondo: ◖ Inyección directa de P.U. bidensidad bicolor sobre capellada. ◖ Dieléctrico. ◖ Antideslizante. ◖ Planta autolimpiante. ◖ Resistente a aceites. ◖ Resistente a la abrasión. ◖ Resistente a hidrocarburos. ◖ Traba escalera. ◖ Shock absorber.
Plantilla desmontable: RingoWork Ortholite, liviana anti-microbiana.
Calce: Confortable.
Numeración abierta: 35-47
Certificaciones: IRAM 3610, Sello “S”.
Peso: LEVEL 565 grs*; BOLT 600 grs*.

*Talle 41

LÍNEA FULL

DRILL

LOW



DRILL 01
BLACK



DRILL 02
BROWN



DRILL 03
BLUE

WOMAN



DRILL 24
GREY/MINT

Capellada: Cuero flor terminación anilina. Material Reflectivo.
Puntera de Protección Normalizada: Acero.
Forro: Textil poliester alta resistencia.
Lengua: Cuero/Textil con fuelle. DRILL 24 WOMAN: Cuero con fuelle.
Cordones: Alta resistencia a la tracción con reflex.
Ojalillos: Metálicos alta resistencia.
Fondo: Inyección directa de P.U. multidensidad bicolor sobre capellada. Insertos TPU Dieléctrico. Antideslizante. Planta autolimpiante. Resistente a aceites. Resistente a la abrasión. Resistente a hidrocarburos. Traba escalera. Shock absorber.
Plantilla desmontable: RingoWork Ortholite, liviana anti-microbiana.

Calce: Confortable.
Numeración abierta: 35-47 / DRILL 24 WOMAN: 35/41.
Certificaciones: IRAM 3610, Sello “S”.
Peso: 565 grs*; DRILL 24 WOMAN: 495 grs**

* Talle 41
**Talle 36

WRENCH

MID



WRENCH 01
BLACK



WRENCH 02
BROWN



WRENCH 03
BLUE

WOMAN



WRENCH 24
GREY/MINT

Capellada: Cuero flor terminación anilina. Material Reflectivo.
Puntera de Protección Normalizada: Acero.
Forro: Textil poliester alta resistencia.
Lengua: Cuero/Textil con fuelle. DRILL 24 WOMAN: Cuero con fuelle.
Cordones: Alta resistencia a la tracción con reflex.
Ojalillos: Alpinos metálicos alta resistencia.
Fondo: Inyección directa de P.U. multidensidad bicolor sobre capellada. Insertos TPU Dieléctrico. Antideslizante. Planta autolimpiante. Resistente a aceites. Resistente a la abrasión. Resistente a hidrocarburos. Traba escalera. Shock absorber.
Plantilla desmontable: RingoWork Ortholite, liviana anti-microbiana.

Calce: Confortable.
Numeración abierta: 35-47 / WRENCH 24 WOMAN: 35/41
Certificaciones: IRAM 3610, Sello “S”.
Peso: 600 grs*; WRENCH 24 WOMAN: 510 grs**.

* Talle 41
**Talle 36

PAC · PU · TPU · Ortholite · 35/47 · Ortholite® · S · IRAM

HIGH BOOTS



HIGH BOOTS 01
BLACK

HIGH



HIGH BOOTS 02
BROWN

Capellada: Cuero vacuno flor terminado waterproof. Material Reflectivo.
Puntera de Protección Normalizada: Acero.
Forro: Textil poliester alta resistencia.
Fondo: Inyección directa de P.U. bidensidad bicolor sobre capellada. Dieléctrico. Antideslizante. Planta autolimpiante. Resistente a aceites. Resistente a la abrasión. Resistente a hidrocarburos. Traba escalera. Shock absorber.
Plantilla desmontable: Eva termoformada.
Calce: Confortable.
Numeración abierta: 35-47
Certificaciones: IRAM 3610, Sello “S”.
Peso: 665 grs, talle 41.
Altura de la caña: 29 cm, talle 41, altura total incluyendo la base.

PAC · PU · Eva · 35/47 · IRAM · S

LÍNEA PREMIUM

FORK

LOW

525 GRS



FORK 01
BLACK



FORK 02
BROWN

RULER

MID

550 GRS



RULER 01
BLACK



RULER 02
BROWN

Capellada: Cuero flor terminación anilina. Textil poliester reforzado. Material Reflectivo.
Puntera de Protección Normalizada: Aluminio.
Forro: Textil poliester alta resistencia.
Lengua: Textil con fuelle.
Cordones: Alta resistencia a la tracción con reflex.
Ojalillos: FORK: Metálicos alta resistencia.
RULER: Alpinos metálicos alta resistencia.
Fondo: Inyección directa de P.U. multidensidad bicolor sobre capellada. Insertos TPU.
Dieléctrico. Antideslizante.
Planta autolimpiante. Resistente a aceites.
Resistente a la abrasión. Resistente a hidrocarburos. Traba escalera. Shock absorber.
Plantilla desmontable: RingoWork Ortholite, liviana anti-microbiana.
Calce: Confortable.
Numeración abierta: 35-45
Certificaciones: IRAM 3610, Sello “S”.
Peso: FORK 525 grs*; RULER 550 grs*.

*Talle 41

PAL PU TPU Ortholite 35/45 Ortholite

KIT

LOW

530 GRS



KIT 01
BLACK



KIT 02
BROWN



KIT 03
BLUE

WOMAN

505 GRS



KIT 24
GREY/MINT

Capellada: Cuero flor terminación anilina. Material Reflectivo.
Puntera de Protección Normalizada: Aluminio.
Forro: Textil poliester alta resistencia.
Lengua: Cuero con fuelle.
Cordones: Alta resistencia a la tracción con reflex.
Ojalillos: Metálicos alta resistencia.
Fondo: Inyección directa de P.U. multidensidad bicolor sobre capellada. Insertos TPU. Dieléctrico. Antideslizante. Planta autolimpiante. Resistente a aceites. Resistente a la abrasión. Resistente a hidrocarburos. Traba escalera. Shock absorber.
Plantilla desmontable: RingoWork Ortholite, liviana anti-microbiana.
Calce: Confortable.

Numeración abierta: 35-45 / KIT 24 WOMAN: 35/41
Certificaciones: IRAM 3610, Sello “S”.
Peso: 530 grs*; KIT 24 WOMAN: 505 grs**.

* Talle 41
**Talle 36

PAL PU TPU Ortholite 35/45 Ortholite®

GEAR



GEAR 01
BLACK

MID

555 GRS



GEAR 02
BROWN



GEAR 03
BLUE

WOMAN

530 GRS



GEAR 24
GREY/MINT

Capellada: Cuero flor terminación anilina. Material Reflectivo.
Puntera de Protección Normalizada: Aluminio.
Forro: Textil poliester alta resistencia.
Lengua: Cuero con fuelle.
Cordones: Alta resistencia a la tracción con reflex.
Ojalillos: Alpinos metálicos alta resistencia.
Fondo: Inyección directa de P.U. multidensidad bicolor sobre capellada. Insertos TPU. Dieléctrico. Antideslizante. Planta autolimpiante. Resistente a aceites. Resistente a la abrasión. Resistente a hidrocarburos. Traba escalera. Shock absorber.
Plantilla desmontable: RingoWork Ortholite, liviana anti-microbiana.
Calce: Confortable.

Numeración abierta: 35-45 / GEAR 24 WOMAN: 35/41
Certificaciones: IRAM 3610, Sello “S”.
Peso: 555 grs*; GEAR 24 WOMAN: 530 grs**.

* Talle 41
**Talle 36

PAL PU TPU Ortholite 35/45 Ortholite®

URBAN



URBAN 01
BLACK

MID

590 GRS



URBAN 02
BROWN

WOMAN

470 GRS



URBAN 24
GREY/MINT

Capellada: Cuero flor terminación anilina.
Puntera de Protección Normalizada: Aluminio.
Forro: Textil poliester alta resistencia.
Lengua: Cuero con fuelle.
Cordones: Alta resistencia a la tracción con reflex.
Ojalillos: Alpinos metálicos alta resistencia.
Fondo: Inyección directa de P.U. multidensidad bicolor sobre capellada. Insertos TPU. Dieléctrico. Antideslizante. Planta autolimpiante. Resistente a aceites. Resistente a la abrasión. Resistente a hidrocarburos. Traba escalera. Shock absorber.
Plantilla desmontable: RingoWork Ortholite, liviana anti-microbiana.
Calce: Confortable.

Numeración abierta: 35-45 / URBAN 24 WOMAN: 35/41
Certificaciones: IRAM 3610, Sello “S”.
Peso: 590 grs*; URBAN 24 WOMAN: 470 grs**.

* Talle 41
**Talle 36

PAL PU TPU Ortholite 35/45 Ortholite®

LÍNEA
OUTDOOR

Presentamos esta nueva línea pensada para quienes quieran contar con un calzado de trabajo cómodo y resistente, pero no necesitan una puntera de protección.
Por sus prestaciones, Ringo Work es también una excelente opción para actividades y aventuras al aire libre.

ROAD

LOW

495 GRS



ROAD 01
BLACK



ROAD 02
BROWN/BLACK

RANCH

MID

535 GRS



RANCH 01
BLACK



RANCH 02
BROWN/BLACK

Capellada: Cuero flor terminación anilina. Material Reflectivo.
Calzado sin puntera de protección.
Forro: Textil poliester alta resistencia.
Lengua: Textil poliester alta resistencia.
Cordones: Alta resistencia a la tracción con reflex.
Ojalillos: ROAD: Metálicos alta resistencia.
RANCH: Alpinos metálicos alta resistencia.
Fondo: ◖ Inyección directa de P.U. multidensidad bicolor sobre capellada. ◖ Insertos TPU.
◖ Dieléctrico. ◖ Antideslizante.
◖ Planta autolimpiante. ◖ Resistente a aceites.
◖ Resistente a la abrasión. ◖ Resistente a hidrocarburos. ◖ Traba escalera. ◖ Shock absorber.
Plantilla desmontable: RingoWork Ortholite, liviana anti-microbiana.
Calce: Confortable.
Numeración abierta: 35-47
Peso: ROAD 495 grs*; RANCH 535 grs*.

*Talle 41

PU TPU Ortholite 35/47 Ortholite®

NUEVA LÍNEA CON TECNOLOGÍA AirFLY



TRIPLE DENSIDAD. TRIPLE COMODIDAD.

1

Inyección directa de PU. Resistente a la abrasión, antideslizante dieléctrica.

2

Inyección directa de PU. Brinda confort y suavidad.

3

Inserto de PU soft con tecnología AirFLY donde se alojan tres canales de aire. Otorga relajación y descanso.



ALU·TOECAP
STRONG & LITE

Puntera de aluminio.





AirFLY PRO



LOW

510 GRS



AirFLY PRO 01
BLACK



AirFLY PRO 02
BROWN



AirFLY PRO 04
GREY



AirFLY PRO 07
GRAPHITE

Capellada: Cuero vacuno flor terminación anilina. Textil poliester reforzado. Material reflectivo.
Puntera de Protección Normalizada: Aluminio.
Forro: Textil poliester alta resistencia.
Lengua: Textil con fuelle.
Cordones: Alta resistencia a la tracción con reflex.
Ojalillos: Metálicos alta resistencia.
Fondo: Inyección directa de P.U. tridensidad AirFLY sobre capellada. Dieléctrico. Antideslizante. Planta autolimpiante. Resistente a aceites. Resistente a la abrasión. Resistente a hidrocarburos. Shock absorber.
Plantilla desmontable: RingoWork Ortholite, liviana anti-microbiana.
Calce: Confortable.

Numeración abierta: 35-45 / AirFLY Pro 24 WOMAN: 35/41
Certificaciones: IRAM 3610, Sello “S”.
Peso: 510 grs*.

* Talle 41

PAL PU AirFLY Ortholite 35/45 Ortholite®

AirFLY PRO

LOW

510 GRS



AirFLY PRO 11
BLACK



AirFLY PRO 14
NAVY

WOMAN



AirFLY PRO 24
GREY/MINT

Capellada: Cuero vacuno flor terminación anilina. Textil poliester reforzado. Material reflectivo.
Puntera de Protección Normalizada: Aluminio.
Forro: Textil poliester alta resistencia.
Lengua: Textil con fuelle.
Cordones: Alta resistencia a la tracción con reflex.
Ojalillos: Metálicos alta resistencia.
Fondo: Inyección directa de P.U. tridensidad AirFLY sobre capellada. Dieléctrico. Antideslizante. Planta autolimpiante. Resistente a aceites. Resistente a la abrasión. Resistente a hidrocarburos. Shock absorber.
Plantilla desmontable: RingoWork Ortholite, liviana anti-microbiana.
Calce: Confortable.

Numeración abierta: 35-45 / AirFLY Pro 24 WOMAN: 35/41
Certificaciones: IRAM 3610, Sello “S”.
Peso: 510 grs*.

* Talle 41

PAL PU AirFLY Ortholite 35/45 Ortholite®

AirFLY XR



AirFLY XR

LOW

550 GRS



AirFLY XR 01
BLACK



AirFLY XR 02
BROWN



AirFLY XR 14
NAVY



AirFLY XR 04
GREY



AirFLY XR 07
GRAPHITE

WOMAN



AirFLY XR 24
GREY/MINT

Capellada: Cuero vacuno flor terminación anilina. Textil poliester reforzado. Material reflectivo.
Puntera de Protección Normalizada: Aluminio.
Forro: Textil poliester alta resistencia.
Lengua: Textil con fuelle.
Cordones: Alta resistencia a la tracción con reflex.
Ojalillos: Metálicos alta resistencia.
Fondo: Inyección directa de P.U. tridensidad AirFLY sobre capellada. Dieléctrico. Antideslizante. Planta autolimpiante. Resistente a aceites. Resistente a la abrasión. Resistente a hidrocarburos. Shock absorber.
Plantilla desmontable: RingoWork Ortholite, liviana anti-microbiana.
Calce: Confortable.

Numeración abierta: 35-45 / Air FLY XR 24 WOMAN: 35/41
Certificaciones: IRAM 3610, Sello “S”.
Peso: 550 grs*.

* Talle 41

PAL · PU · AirFLY · Ortholite · 35/45 · Ortholite®